

お客様各位

定常計算サービスの実施開始のお知らせ

<ウールブレスにおける防露対策>

このたびアイティエヌジャパンでは、内部結露計算(定常計算)サービスの開始を実施することとなりました。

改正省エネルギー基準における防湿層の設置を省略できる要件、内部結露計算(定常計算)は、結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることを確かめる計算方法です。

この計算方法により、防湿層を省略することが可能になります。

※地域・仕様によっては省略できない場合があります。

壁

1、防露認定を使用する

木造軸組構造は、V-100Rにて防露認定を取得済(防湿層不要)

適用範囲	
対象品番	V-100R
戸建形式	一戸建ての住宅及び共同住宅
構造形式	木造軸組工法
階数	地上3階建て以下
地域区分	Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ地域
対象部位	外壁

※耐力面材を使用する場合は、防湿シートが原則必要になります。

2、内部結露計算(定常計算)により防露性能が確認された場合、防湿層不要

(V、Rシリーズのみ)

屋根・天井

内部結露計算(定常計算)により防露性能が確認された場合、防湿層不要

(V、Rシリーズのみ)

床

床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合または、断熱層下側が湿気の排出を妨げない構成となっている場合は、防湿層不要

ご依頼・お問い合わせは弊社FAX・メールにて承ります。今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

株式会社アイティエヌジャパン

TEL 0743-59-0569 FAX 0743-59-0432