

お客様各位



株式会社アイティエヌジャパン

〒639-1123

奈良県大和郡山市筒井町 728-1 三陽ビル 2F

TEL 0743-59-0569 FAX 0743-59-0432

## 子育てエコホーム支援事業用製品型番取得のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社の羊毛断熱材「ウールブレス」に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の通り、ウールブレスは子育てエコホーム支援事業用製品型番を取得いたしました。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

## 1. 子育てエコホーム支援事業 ウールブレス製品型番

メーカー名	製品型番	断熱材種別 ランク (A-1~F)	製品名	サイズ(mm) 厚さ×幅×長さ	梱包	1梱包当たりの 体積(m <sup>3</sup> )
㈱アイティエヌジャパン	11TJV200R	C	ウールブレスV-200ロール	185×435×5,250	1	<b>0.844</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV140R	C	ウールブレスV-140ロール	140×435×7,500	1	<b>0.913</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV120R	C	ウールブレスV-120ロール	120×435×10,500	1	<b>1.096</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV100R	C	ウールブレスV-100ロール	100×435×10,500	1	<b>0.913</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV100R270	C	ウールブレスV-100Fロール-270	100×270×10,500	1	<b>0.850</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV100R470	C	ウールブレスV-100ロール-470	100×470×10,500	1	<b>0.987</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV100R900	C	ウールブレスV-100ロール-900	100×900×10,500	1	<b>0.945</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV60R	C	ウールブレスV-60ロール	60×435×15,000	1	<b>0.783</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJV60FR	C	ウールブレスV-60Fロール	60×270×15,000	1	<b>0.729</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJR110	B	ウールブレスR-110	100×435×10,500	1	<b>0.913</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJR110470	B	ウールブレスR-110-470	100×470×10,500	1	<b>0.987</b>
㈱アイティエヌジャパン	11TJN100	C	ウールブレスN-100	100×435×10,500	1	<b>0.913</b>

2. 子育て世帯・若者夫婦世帯対象：住宅の新築 補助額

対象住宅※	補助額
① 長期優良住宅	① 100万円／戸
② ZEH住宅 (強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)	② 80万円／戸

3. 住宅のリフォーム

対象工事	補助額
① 住宅の省エネ改修	リフォーム工事内容に応じて定める額 ・子育て世帯・若者夫婦世帯：上限 30万円／戸 ・その他の世帯：上限 20万円／戸  ※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、 上限：60万円／戸  ※長期優良リフォームを行う場合は、 ・子育て世帯・若者夫婦世帯：上限 45万円／戸 ・その他の世帯：上限 30万円／戸
② 住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、 空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置 工事等 (①の工事を行った場合に限る)	

- ★ 子育てエコホーム支援事業に申請する場合は、事務局へ事業者登録を行う必要があります。  
弊社では、事業者登録についてのお問い合わせは行っておりませんので、事務局へご相談下さい。
- ★ 詳しい内容は子育てエコホーム支援事業事務局ホームページをご覧ください。

## 子育てエコホーム支援事業事務局

ナビダイヤル：0570-055-224    IP電話等からのお問い合わせ：03-6625-2874

受付時間 9:00 ～ 17:00 (土・日・祝含む)

子育てエコホーム支援事業事務局 公式ホームページ：<https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/>

4. 1) 全世帯対象：住宅の断熱改修『省エネ基準レベル』 補助額及びウールブレス最低使用量

( )内は部分断熱の場合

	外壁※1	屋根・天井	床※2
施工部位別補助額	112,000 円/戸 (56,000 円/戸) ※3	40,000 円/戸 (20,000 円/戸) ※3	72,000 円/戸 (36,000 円/戸) ※3
戸建住宅の断熱材最低使用量 (m <sup>3</sup> )	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 (1.5)
ウールブレス種類	最低使用量 (m <sup>2</sup> )		
V-200 ロール	33 (17)	33 (17)	17※4 (9)
V-140 ロール	43 (22)	43 (22)	22※4 (11)
V-120 ロール	50 (25)	50 (25)	25※4 (13)
V-100 ロール V-100F ロール-270 V-100 ロール-470 V-100 ロール-900 R-110 R-110-470 N-100	60 (30)	60 (30)	30※4 (15)
V-60 ロール V-60F ロール-270	100 (50)	100 (50)	50※4 (25)

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する

※3 部分断熱の場合の補助額

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に 0.3 を乗じた値とする

2) 全世帯対象：住宅の断熱改修『ZEH レベル』 補助額及びウールブレス最低使用量

( )内は部分断熱の場合

	外壁※1	屋根・天井	床※2
施工部位別補助額	151,000 円/戸 (75,000 円/戸) ※3	54,000 円/戸 (27,000 円/戸) ※3	96,000 円/戸 (48,000 円/戸) ※3
戸建住宅の断熱材最低使用量 (m <sup>3</sup> )	11.0 (5.5)	12.0 (6.0)	6.0 (3.0)
ウールブレス種類	最低使用量 (m <sup>2</sup> )		
V-200 ロール	60 (30)	65 (33)	33※4 (17)
V-140 ロール	79 (40)	86 (43)	43※4 (22)
V-120 ロール	92 (46)	100 (50)	50※4 (25)
V-100 ロール V-100F ロール-270 V-100 ロール-470 V-100 ロール-900 R-110 R-110-470 N-100	110 (55)	120 (60)	60※4 (30)
V-60 ロール V-60F ロール-270	184 (92)	200 (100)	100※4 (50)

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する

※3 部分断熱の場合の補助額

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に 0.3 を乗じた値とする

5. 1) 全世帯対象：住宅の断熱改修『省エネ基準レベル』 補助額及びウールブレス最低使用梱包数

( )内は部分断熱の場合

	外壁※1	屋根・天井	床※2
施工部位別補助額	112,000 円/戸 (56,000 円/戸) ※3	40,000 円/戸 (20,000 円/戸) ※3	72,000 円/戸 (36,000 円/戸) ※3
戸建住宅の断熱材最低使用量 (m <sup>3</sup> )	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0※4 (1.5)
ウールブレス種類	ウールブレス最低使用梱包数		
V-200 ロール V-100F ロール-270 V-60 ロール	8 (4)	8 (4)	4 (2)
V-120 ロール	6 (3)	6 (3)	3 (2)
V-140 ロール V-100 ロール V-100 ロール-470 V-100 ロール-900 R-110 R-110-470 N-100	7 (4)	7 (4)	4 (2)
V-60F ロール-270	9 (5)	9 (5)	5 (3)

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する

※3 部分断熱の場合の補助額

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に 0.3 を乗じた値とする

2) 全世帯対象：住宅の断熱改修『ZEH レベル』 補助額及びウールブレス最低使用梱包数

( )内は部分断熱の場合

	外壁※1	屋根・天井	床※2
施工部位別補助額	151,000 円/戸 (75,000 円/戸) ※3	54,000 円/戸 (27,000 円/戸) ※3	96,000 円/戸 (48,000 円/戸) ※3
戸建住宅の断熱材最低使用量 (m <sup>3</sup> )	11.0 (5.5)	12.0 (6.0)	6.0※4 (3.0)
ウールブレス種類	ウールブレス最低使用梱包数		
V-200 ロール	14 (7)	15 (8)	8 (4)
V-140 ロール V-100 ロール R-110 N-100	13 (7)	14 (7)	7 (4)
V-120 ロール	11 (6)	11 (6)	6 (3)
V-100F ロール-270	13 (7)	15 (8)	8 (4)
V-100 ロール-470 V-100 ロール-900 R-110-470	12 (6)	13 (7)	7 (4)
V-60 ロール	15 (8)	16 (8)	8 (4)
V-60F ロール-270	16 (8)	17 (9)	9 (5)

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する

※3 部分断熱の場合の補助額

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に 0.3 を乗じた値とする

以上