

2019年4月25日

お客様各位

株式会社アイティエヌジャパン
〒639-1123
奈良県大和郡山市筒井町 728-1 三陽ビル 2F
TEL 0743-59-0569 FAX 0743-59-0432

次世代住宅ポイント用製品型番取得のお知らせ

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社、羊毛断熱材「ウールブレス」に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の通り、ウールブレスは次世代住宅ポイント用製品型番を取得いたしました。主にリフォームでの申請に必要となります。

今後ともお引き立て賜りますようお願い申し上げます。貴社のますますのご発展を心より祈念申し上げます。

敬具

記

1. 次世代住宅ポイント ウールブレス製品型番

メーカー名	製品型番	断熱材種別 ランク (A-1~F)	製品名	サイズ(mm) 厚さ×幅×長さ	梱包	1梱包当たりの 体積(m ³)
(株)アイティエヌジャパン	11TJV200R	C	ウールブレスV-200ロール	185×435×5,250	1	0.84
(株)アイティエヌジャパン	11TJV120R	C	ウールブレスV-120ロール	120×435×10,500	1	1.1
(株)アイティエヌジャパン	11TJV100R	C	ウールブレスV-100ロール	100×435×10,500	1	0.91
(株)アイティエヌジャパン	11TJV100R260	C	ウールブレスV-100ロール-260	100×260×10,500	1	0.82
(株)アイティエヌジャパン	11TJV100R270	C	ウールブレスV-100Fロール-270	100×270×10,500	1	0.85
(株)アイティエヌジャパン	11TJV100R470	C	ウールブレスV-100ロール-470	100×470×10,500	1	0.99
(株)アイティエヌジャパン	11TJV100R900	C	ウールブレスV-100ロール-900	100×900×10,500	1	0.94
(株)アイティエヌジャパン	11TJV60R	C	ウールブレスV-60ロール	60×435×15,000	1	0.78
(株)アイティエヌジャパン	11TJV60FR	C	ウールブレスV-60Fロール	60×270×15,000	1	0.73
(株)アイティエヌジャパン	11TJR110	B	ウールブレスR-110	100×435×10,500	1	0.91
(株)アイティエヌジャパン	11TJR110470	B	ウールブレスR-110-470	100×470×10,500	1	0.99
(株)アイティエヌジャパン	11TJN100	C	ウールブレスN-100	100×435×10,500	1	0.91

2. 新築 発行ポイント数

一戸あたり上限 350,000 ポイント

3. 断熱材改修 発行ポイント数及びウールブレス最低使用量

戸建住宅の断熱材最低使用量(m³)/最低使用梱包数/最低使用量(m²)欄の()内は部分断熱の場合

	外壁 ※1	屋根・天井	床 ※2
施工部位別補助額	100,000ポイント (50,000ポイント)※3	32,000ポイント (16,000ポイント)※3	60,000ポイント (30,000ポイント) ※3
戸建住宅の 断熱材最低使用量(m ³)	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 ※4 (1.5)
ウールブレス種類	最低使用量(m ²)		
V-200ロール	32 (16)	32 (16)	16※4 (8)
V-120ロール	50 (25)	50 (25)	25※4 (13)
V-100ロール V-100ロール-470 V-100ロール-260 V-100Fロール-270 V-100ロール-900 R-110-470 R-110 N-100	60 (30)	60 (30)	30※4 (15)
V-60ロール V-60Fロール	100 (50)	100 (50)	50※4 (25)

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。

※3 部分断熱の場合の補助額

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に 0.3 を乗じた値とする。

4. ウールプレス最低使用梱包数

戸建住宅の断熱材最低使用量(m³)/最低使用梱包数/最低使用量(m³)欄の()内は部分断熱の場合

	外壁 ※1	屋根・天井	床 ※2
施工部位別補助額	100,000ポイント (50,000ポイント)※3	32,000ポイント (16,000ポイント)※3	60,000ポイント (30,000ポイント)※3
戸建住宅の 断熱材最低使用量(m ³)	6.0 (3.0)	6.0 (3.0)	3.0 ※4 (1.5)
ウールプレス種類	ウールプレス最低使用梱包数		
V-200ロール V-100ロール-260 V-100Fロール-270 V-60ロール	8 (4)	8 (4)	4 (2)
V-120ロール	6 (3)	6 (3)	3 (2)
V-100ロール V-100ロール-470 V-100ロール-900 R-110 R-110-470 N-100	7 (4)	7 (4)	4 (2)
V-60Fロール	9 (5)	9 (5)	5 (3)

※1 部分断熱の場合は、間仕切壁を含む

※2 部分断熱の場合において、最上階以外の天井を断熱化した場合は、「床」の断熱材最低使用量を適用する。

※3 部分断熱の場合の補助額

※4 基礎断熱の場合の最低使用量は、床の最低使用量に 0.3 を乗じた値とする。

★ 詳しい内容は次世代住宅ポイント事務局ホームページをご覧ください。

次世代住宅ポイント事務局

ナビダイヤル：0570-001-339 IP 電話等からのお問合せ：042-303-1553

受付時間 9:00 ～ 17:00 (土・日・祝含む)

次世代住宅ポイント事務局 公式ホームページ

<https://www.jisedai-points.jp/>